



Grouttech BV
Postbus 57
8070 AB, NUNSPEET

Tel: [0341 - 25 17 34](tel:0341-251734)
Fax: [0341 - 25 27 74](tel:0341-252774)
Email: info@grouttech.eu
www: www.grouttech.eu



Multilastic LT, Flexibele haarscheur overbruggende afdichtmassa

v1, [2016-09-05](#)

Fabrikant: Grouttech BV

Beoogd gebruik: 2.3 Vocht regulering, coating

Beoogd gebruik: 8.3 Verhoging weerstand, coating

Beoogd gebruik: 1.3 Bescherming tegen indringen, oppervlaktescheuren afdichten

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1504-2:2004

Doorlaatbaarheid kooldioxide ((CO₂)Sd) (EN 1062-6) (m): >50

Waterdampdoorlatendheid (Sd(m)) (EN-ISO 7783-1) (klasse): I, Sd < 5 m

Capillaire absorptie en waterdoorlatendheid (w) (EN 1062-3) (kg/m².h^{0,5}): 0,1

Weerstand tegen temperatuurschokken (EN [13687-5](#)) (N/mm²): ≥ 0,8

Scheuroverbrugging (elasticiteit) (EN 1062-7): klasse A3

Hechtsterkte (EN 1542) (N/mm²): ≥ 0,8

Brandgedrag (EN [13501-1](#)) (klasse): B-s1,d0

Kunstmatige veroudering (EN [1062-11](#)): voldoet

Gevaarlijke stoffen: voldoet

Producteigenschappen

Bindmiddel: 2-component op cement basis met vloeibare polymeer

Kleur: grijs

Bestandheid tegen vorst/dooi (N/mm²): ≥ 0,8

Bestandheid tegen thermische schok (N/mm²): ≥ 0,8

Weerstand tegen dooizout (N/mm²): ≥ 0,8

Waterdichtheid (kg.m-2.h-0,5): 0,02