

## PRESTATIEVERKLARING

conform bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011 13

voor het produkt TricoNomic Special

Ref. nr. 10107-01

1. Unieke identificatiecode van het produkttype:  
EN 1504-3: ZA.1a
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
Chargennummer: zie verpakking van het produkt
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
Produkt voor constructieve en niet constructieve betonreparatie op basis van cement.  
Aangieten (3.2)  
Structurele versterking door het aanbrengen van mortel of beton (4.4)
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 lid 5:  
Grouttech (Nederland), Industrieweg 51, 8071 CS Nunspeet  
Grouttech (België), Victor Bocquéstraat 11, 9300 Aalst
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  
niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
Systeem 2+ (voor toepassingen in gebouwen en andere bouwkundige werken)  
Systeem 4 (voor toepassingen die voorschriften voor brandklasse verlangen)
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
De goedgekeurde instantie SGS United Kingdom Limited, onder nummer 0120, heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd:  
Verklaring van de conformiteit van de interne productiecontrole  
Certificaatnummer: GB 12/86933

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet relevant

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	klasse R4	EN 1504-3: 2005
Chloride gehalte	$\leq 0,05 \%$	
Hechtsterkte	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Verhinderde krimp & zwellling	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Weerstand tegen carbonatatie	voldoet	
Elasticiteitmodulus	$\geq 20 \text{ GPa}$	
Thermische compatibiliteit Deel 1, vries-dooi	NPD	
Capillaire absorptie	$\leq 0,5 \text{ kg.m}^2.\text{h}^{-0,5}$	
Brandgedrag	klasse A1	
Gevaarlijke bestanddelen	voldoet aan 5.4 (En1504-3)	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R.P. Wiedemeijer, directeur

Nunspeet, juni 2013

