



# KOMO<sup>®</sup> productcertificaat

nummer : 728-12-K                      uitgegeven : 1 februari 2012  
vervangt : 728-12-K                    geldig tot : 31 januari 2016  
d.d.: 1 januari 2012

## CEMENTGEBONDEN MORTEL

Productgroep: krimparme cementgebonden mortels

Zie voor gecertificeerde producten de achterzijde van het certificaat

**Certificaathouder:**

**quick-mix Kruft GmbH & Co. KG**

**Verklaring van Kiwa BMC B.V.:**

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1904-1: 2011-04-29 (inclusief wijzigingsblad d.d. 2011-12-12) afgegeven conform het Kiwa BMC B.V. Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering.

**Kiwa BMC B.V. verklaart dat:**

- het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde cementgebonden mortel bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits cementgebonden mortel voorzien is van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Kiwa BMC B.V.  
  
 Bouke Meekma

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl)  
Gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om bij Kiwa BMC B.V. te informeren of dit document nog geldig is.  
Raadpleeg eventueel de website van Kiwa BMC B.V.: [www.kiwabmc.nl](http://www.kiwabmc.nl).

**Kiwa BMC B.V.**  
Groningenweg 10  
2803 PV Gouda  
Postbus 150  
2800 AD Gouda  
T: 0182 532300  
F: 0182 570216  
E: [bmc@kiwa.nl](mailto:bmc@kiwa.nl)  
[www.kiwabmc.nl](http://www.kiwabmc.nl)



**Bedrijf:**  
quick-mix Kruft GmbH & Co. KG  
Postfach 3205  
D-49022 Osnabrück  
Duitsland

**Fabriek:**  
Bundesstrasse 256  
D-56642 Kruft  
Duitsland

**Leverancier:**  
Grouttech  
Voltweg 2  
8071 CZ Nunspeet



Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

**Technische specificaties:**

De cementgebonden mortel voldoet aan:  
- CUR-Aanbeveling 24 Krimparme, cementgebonden mortels

**Milieuhygiënische specificaties:**

Indien buiten toegepast dient cementgebonden mortel aantoonbaar te voldoen aan de maximale waarden genoemd in bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit en moet de toepassing van cementgebonden mortel voldoen aan de functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid als bedoeld in artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit.

**Certificatiemerk:**

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de leveringsdocumenten en met een afmeting van ten minste 40 x 40 mm op de verpakking van gecertificeerde cementgebonden mortels. Tevens vermeldt elke afleveringsbon de in artikel 7.6.2 van de beoordelingsrichtlijn genoemde en voor deze productgroep van toepassing zijnde gegevens.

**Wenken voor de gebruiker:**

1. Bij aflevering inspecteren of:
  - 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
  - 1.2 de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
  - 1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven;
  - 1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
  - 1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" genoemde normen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de certificaathouder, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa BMC B.V., Postbus 150, 2800 AD Gouda.

De mortel dient te worden aangemaakt met de door de producent in zijn productinformatie aangegeven hoeveelheid water. De eigenschappen van de mortel, zoals door de producent aangegeven, worden met die hoeveelheid water in de mortel bereikt.

**Gecertificeerde producten:****Krimparme mortel**

Productnaam	Mortelsoort	Morteltype	Sterkteklasse	Milieuklassen
BPG Gietmortel	gietmortel	2 mm	K50	1 t/m 5d
BPG Ondersabelingsmortel	ondersabelingsmortel	4 mm	K50	1 t/m 5d
SupergROUT 70	gietmortel	1 mm	K50	1 t/m 5d
Triconomic fijn	gietmortel	2 mm	K50	1 t/m 5d
Triconomic normaal	gietmortel	4 mm	K50	1 t/m 5d
Triconomic grof	gietmortel	8 mm	K50	1 t/m 5d
Tricostop 52	ondersabelingsmortel	2 mm	K50	1 t/m 5d
Tricostop 54	ondersabelingsmortel	4 mm	K50	1 t/m 5d
Tricopac 54 K70	ondersabelingsmortel	4 mm	K70	1 t/m 5d
VGM Superfluid fijn	gietmortel	2 mm	K70	1 t/m 5d
VGM Superfluid normaal	gietmortel	4 mm	K70	1 t/m 5d
VGM Superfluid grof	gietmortel	8 mm	K70	1 t/m 5d