



Grouttech BV  
Postbus 57  
8070 AB, NUNSPEET

Tel: [0341 - 25 17 34](tel:0341-251734)  
Fax: [0341 - 25 27 74](tel:0341-252774)  
Email: [info@grouttech.nl](mailto:info@grouttech.nl)  
www: [www.grouttech.eu](http://www.grouttech.eu)



---

**CarboProtect M, Carbonatatie remmende coating**

v1, [2016-09-05](#)

Fabrikant: Grouttech BV

Beoogd gebruik: 1.3 Bescherming tegen indringen, oppervlaktescheuren afdekken

Beoogd gebruik: 2.3 Vocht regulering, coating

***Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1504-2:2004***

Doorraatbaarheid kooldioxide ((CO<sub>2</sub>)Sd) (EN 1062-6) (m): >50

Waterdampdoorlatendheid (Sd(m)) (EN-ISO 7783-1) (klasse): I, Sd < 5 m

Capillaire absorptie en waterdoorlatendheid (w) (EN 1062-3) (kg/m<sup>2</sup>.h<sup>0,5</sup>): 0,1

Verdraagzaamheidtemperatuurwisseling (EN [13687-1](#)) (N/mm<sup>2</sup>): ≥ 1,0

Weerstand tegen temperatuurschokken (EN [13687-5](#)) (N/mm<sup>2</sup>): ≥ 1,0

Scheuroverbrugging (elasticiteit) (EN 1062-7): klasse B 3.1

Hechtsterkte (EN 1542) (N/mm<sup>2</sup>): ≥ 1,5

Gevaarlijke stoffen: voldoet

***Producteigenschappen***

Bindmiddel: 1-component acrylhars

Kleur: wit

Kleur: .....

Glansgraad: mat

Diffusieweerstand CO<sub>2</sub> (Sd, 150) (m):115

Diffusieweerstand H<sub>2</sub>O (Sd, 150) (m): 0,25