



Grouttech BV
Postbus 57
8070 AB, NUNSPEET

Tel: [0341 - 25 17 34](tel:0341-251734)
Fax: [0341 - 25 27 74](tel:0341-252774)
Email: info@grouttech.nl
www: www.grouttech.eu



1500 PUR Combi-injectiehars

v1, [2016-09-05](#)

Fabrikant: Grouttech BV

Beoogd gebruik: 1.5 Bescherming tegen indringen, vullen van scheuren, (D) rekbaar

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1504-5:2013

Hechting (EN [12618-1](#)) (N/mm²): 0,3

Rekcapaciteit (EN [12618-1](#)) (%): >10

Glas overgangstemperatuur (EN 12614) (°C): < -71

Injecteerbaarheid in droog medium (EN 1771) (klasse): 0,3, vullingsgraad > 90%

Injecteerbaarheid in niet-droog medium (EN 1771) (klasse): 0,3, vullingsgraad > 90%

Duurzaamheid (EN [12637-1](#)) (%): < 20, afname vervorming

Corrosiegedrag (EN 14068): geen effect op corrosievorming

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: voldoet

Producteigenschappen

Hardheid: 45, shore-A

Viscositeit (MPa.s): 450, gemengd

Samenstelling: 2-componenten polyurethaanhars, oplosmiddelvrij

Kleur: transparant (A) + bruin (B)

Waterdichtheid (klasse): D1