



Grouttech BV
Postbus 57
8070 AB, NUNSPEET

Tel: [0341 - 25 17 34](tel:0341-251734)
Fax: [0341 - 25 27 74](tel:0341-252774)
Email: info@grouttech.nl
www: www.grouttech.eu



EP Versiegelung WE

v1, [2016-09-05](#)

Fabrikant: Grouttech BV

Beoogd gebruik: grondering voor beton-/cementdekvloeren

Beoogd gebruik: impregnering voor beton-/cementdekvloeren

Beoogd gebruik: verzegeling voor beton-/cementdekvloeren

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13813:2002

Brandgedrag (EN [13501-1](#)) (klasse): Efl

Vrijkomen van corrosieve stoffen (type): SR

Slijtvastheid (BCA) (EN [13892-4](#)) (klasse): AR1

Hechtsterkte (B) (EN [13892-8](#)) (klasse): $\geq B2,0$

Weerstand tegen stootbelasting (EN-ISO 6272) (klasse): IR4

Producteigenschappen

Druksterkte (C) (EN [13892-2](#)) (N/mm²): 52

Buigsterkte (F) (EN [13892-2](#)) (N/mm²): 57

Slijtvastheid, Taber test (CS10/1.000/1.000) (EN ISO 5470-1) (mg): 104

Bindmiddel: 2-componenten epoxyhars

Kleur: transparant

Kleur: kleur

Kleur:

Oppervlak: zijdemat en licht anti-slip

Hechtsterkte (N/mm²): >3,3

Slagvastheid (Nm): ≤ 4

Hardheid: 84, Shore D

Waterdampdoorlatendheid (ISO 7783): klasse II