

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conforme l'annexe III du règlement (EU) Nr. 305/2011 13

Pour le produit CarboProtect M

Ref. nr. 10701-01

1. Code d'identification unique du produit type:  
EN 1502-5: ZA.1d
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément l'indentification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:  
Numéro de charge: voir l'emballage du produit
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:  
Coating voor het beschermen en verhogen van de duurzaamheid van beton  
en gewapende betonconstructies overeenkomstig principe 1.3, 2.3 of 8.3  
zoals gedefinieerd in EN 1504-9:2011
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:  
Grouttech (Pays-Bas), Industrieweg 51, 8071 CS Nunspeet  
Grouttech (Belgique), Rue Victor Bocqué 11, 9300 Alost
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:  
non relevant
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performance du produit de construction, conformément à l'annexe V:  
Système 2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:  
De goedgekeurde instantie BCCA te Brussel, onder nummer CPD/0749, verricht de initiële inspectie van de productie unit, de productiecontrole en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole onder systeem 2+.  
BCCA heeft een conformiteitscertificaat afgegeven voor de „factory production control" (FPC certificaat). Numéro de certificat BC2-562-4659-0001-001

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:  
non relevant

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Lineaire krimp	NPD	EN 1504-2: 2004
Lineaire expansie coëfficiënt	NPD	
Kruissnede	NPD	
CO <sub>2</sub> permeabiliteit	> 50 m	
Waterdamp permeabiliteit	Klasse I	
Capillaire adsorptie en waterpermeabiliteit	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>m</sup>	
Thermische compatibiliteit	≥ 1,0	
Resistentie tegen thermische schok	≥ 1,0	
Chemische resistentie	NPD	
Scheuroverbrugging	Klasse B 3.1	
Hechtsterkte (pull-off test)	≥ 1,5 (1,0)	
Brandgedrag	NPD	
Slijtweerstand	NPD	
Kunstmatige veroudering	Geen visueel effect	
Geleidende eigenschappen	NPD	
Hechting op nat beton	NPD	
Gevaarlijke bestanddelen	Conform 5.4 van EN 1504-2:2004	


10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4:

Signé pour le fabricant et en son nom par:

R.P. Wiedemeijer, directeur

Alost, juillet 2013

  
.....