

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Conforme l'annexe III du règlement (EU) Nr. 305/2011

15

Changé par le règlement délégué (EU) Nr. 574/2014

Pour le produit **Grouttech 1500**

Ref. nr. 20212-01

Code d'identification unique du produit type:

EN 1504-5: 2004

U(D1) W(3) (1/2/3) (9/30)

Usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Produit d'injection de béton.

Produit d'injection flexible de remplissage de fissures, cavités et autres imperfections dans des constructions en béton.

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Grouttech (Pays-Bas), Rue Industrielle 51, 8071 CS Nunspeet

Grouttech (Belgique), Rue Victor Bocqué 11, 9300 Aalst

Le Système ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performance du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 2+

Norme Harmonisée: EN 1504-5: 2004

L'instance certifié

L'instance certifié la MPA Braunschweig, sous le numéro 0761, fait l'inspection initiale de l'unité de production, le contrôle de la production et la surveillance permanente, l'interprétation et l'évaluation du contrôle de production sous le système 2+.

Numéro de certification du certificat de processus : 0761-CPD-0059

**Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles	Performances	Niveau d'épreuve	Spécification techniques harmonisées
Adhésion	$\pm 0,3 \text{ N/mm}^2$	Système 2+	EN 1504-5: 2004
Élasticité	>10 %		
Imperméabilité	D1		
Température de transition vitreuse	< -71°C		
Capacité d'injection dans un milieu sec	0,3 mm Classe d'injectivité > 90%		
Capacité d'injection dans un milieu non sec	0,3 mm Classe d'injectivité > 90%		
Durabilité	Pas de fraction chez tests de pression; Réduction de la déformabilité < 20%		
Comportement de corrosion	Pas d'effet de corrosion		
Substances dangereuses	NPD		

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées indiquées dans la table ci-dessus.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné

Signé pour le fabricant et en son nom par:

R.P. Wiedemeijer, directeur

Alost , novembre 2015

