



Grouttech BV
Postbus 57
8070 AB, NUNSPEET

Tel: [0341 - 25 17 34](tel:0341-251734)
Fax: [0341 - 25 27 74](tel:0341-252774)
Email: info@grouttech.nl
www: www.grouttech.eu



TricoNomic fijn/normaal/grof, Krimparme gietmortel

v1, [2016-09-05](#)

Fabrikant: Grouttech BV

Beoogd gebruik: volgieten en ondergieten van staalconstructies, ankers, kolommen, machinefunderingen, kraanbanen, prefab betonelementen, silo ondersteuningsconstructies

Beoogd gebruik: verankeren van betonstaal

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1504-6:2006

Uittrekweerstand (EN 1881) (mm): $\leq 0,6$

Uittrekweerstand (EN 1881) (kN): 75

Chloride-ionengehalte (EN [1015-17](#)) (%): $\leq 0,05$

Brandgedrag (EN [13501-1](#)) (klasse): A1

Gevaarlijke stoffen: voldoet

Producteigenschappen

Sterkteklasse mortel: K 60

Samenstelling: cementbasis

Grootste korrelafmeting (mm): 0-2, fijn

Grootste korrelafmeting (mm): 0-4, normaal

Grootste korrelafmeting (mm): 0-8, grof

Druksterkte (N/mm²): 78

Buigtreksterkte (N/mm²): 12,4