



Grouttech BV  
Postbus 57  
8070 AB, NUNSPEET

Tel: [0341 - 25 17 34](tel:0341-251734)  
Fax: [0341 - 25 27 74](tel:0341-252774)  
Email: [info@grouttech.nl](mailto:info@grouttech.nl)  
www: [www.grouttech.eu](http://www.grouttech.eu)



---

## 155 PUR-injectieschuimhars

v1, [2016-09-05](#)

Fabrikant: Grouttech BV

Beoogd gebruik: 1.5 Bescherming tegen indringen, vullen van scheuren, (D) rekbaar

### **Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1504-5:2013**

Hechting (EN [12618-1](#)) (N/mm<sup>2</sup>): 0,6

Rekcapaciteit (EN [12618-1](#)) (%): >10

Glas overgangstemperatuur (EN 12614) (°C): < -90

Injecteerbaarheid in droog medium (EN 1771) (klasse): 0,3, vullingsgraad > 90%

Injecteerbaarheid in niet-droog medium (EN 1771) (klasse): 0,3, vullingsgraad > 90%

Duurzaamheid (EN [12637-1](#)) (%): < 20, afname vervorming

Corrosiegedrag (EN 14068): geen effect op corrosievorming

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: voldoet

### **Producteigenschappen**

Viscositeit (MPa.s): 255

Samenstelling: 1-component polyurethaanschuimhars, oplosmiddelvrij

Kleur: bruin

Waterdichtheid (klasse): D1