

Grouttech Cleaners

Reinigingsmiddelen

Toepassingsgebieden

Grouttech Cleaner A wordt toegepast voor het reinigen van de injectiepomp, en ander materieel wanneer de injectievloeistof in de pomp nog niet is uitgehard.

Grouttech Cleaner B wordt toegepast voor het verweken van uitgeharde injectievloeistoffen.

Injectiepompen kunnen geconserveerd worden met Grouttech Lubricant.

Type materiaal

- Grouttech Cleaner A
Mengsel van organische oplosmiddelen
- Grouttech Cleaner B
Een organisch oplosmiddel
- Grouttech Lubricant
Lubricant

Alle Grouttech reinigingsmiddelen bevatten geen chloor en/of CFK's.

Grouttech Cleaner A

Grouttech Cleaner A wordt toegepast voor het reinigen en spoelen van injectiepompen en voor het verwijderen van vloeibare of nog niet volledig uitgeharde epoxy's en polyurethaanharsen. Dit schoonmaakmiddel kan zowel bij werkonderbrekingen als na het uitvoeren van de injectiewerkzaamheden gebruikt worden.

Grouttech Cleaner A laat na het verdampen van de oplosmiddelen een smeermiddel achter met een reinigende werking.

Het product bestaat hoofdzakelijk uit bestanddelen die de huid niet aantasten, is biologisch afbreekbaar en heeft een licht waarneembare geur.

Grouttech Cleaner B

Grouttech Cleaner B is een reinigingsmiddel met een zeer sterk oplossende werking. Dit product kan toegepast worden voor het oplossen en week maken van uitgeharde injectieharsen. Grouttech Cleaner B is met name geschikt voor het verwijderen van Grouttech injectieschuimharsen. Voor een goed eindresultaat is het in bepaalde situaties noodzakelijk dat de Grouttech Cleaner B gedurende een langere tijd in contact staat met uitgeharde harsen. Voor het reinigen c.q. conserveren van injectiepompen moet Grouttech Cleaner A gebruikt worden. Grouttech Cleaner B heeft slechts een geringe (amine-achtige) geur. Dit product verdampt volledig zonder een film op het oppervlak achter te laten.

Door de extreem hoge oplossende werking van Grouttech Cleaner B moet te allen tijde worden voorkomen, dat het materiaal gedurende een langere periode in contact komt met kunststoffen.

Kunststoffen kunnen hierdoor namelijk verweken of oplossen.

Bij temperaturen onder de 10°C is het mogelijk dat er kristalvorming plaatsvindt. Wordt de temperatuur > 10°C, dan gaan deze kristallen weer in oplossing.

Grouttech Lubricant

Grouttech Lubricant wordt toegepast als extra bescherming van gereinigde injectiepompen, die voor een langere periode niet gebruikt worden.

Veiligheidsmaatregelen

Bij de verwerking van Grouttech Reinigingsproducten moeten de Arbo-veiligheidsvoorschriften van de bedrijfsvereniging en de E.G.-veiligheidsvoorschriften van de producent in acht worden genomen. De E.G.-veiligheidsvoorschriften moeten op de werkplek aanwezig zijn. Tijdens het verwerken van Grouttech Reinigingsproducten moet beschermende kleding en veiligheidshandschoenen worden gedragen.

Het verdient de voorkeur om gebruik te maken van een huidbeschermingscrème. Bij contact van Grouttech Reinigingsproducten met de huid, moet deze grondig met water en zeep worden gereinigd. Wanneer het product in aanraking komt met de ogen, moet er onmiddellijk worden gespoeld met water (bij voorkeur met behulp van een oogspoelfles) en dient men direct een arts te consulteren. Wees extra voorzichtig bij het verwerken van Grouttech Cleaner B.

Opslag en houdbaarheid

De materialen moeten koel en droog opgeslagen worden en beschermd worden tegen directe bestraling door zon.

De Grouttech Reinigingsproducten zijn bestand tegen vorst.

In een goed gesloten verpakking zijn de producten tenminste drie jaar houdbaar.

Grouitech Cleaners

Reinigingsmiddelen

Technische gegevens

Opslag	Beschermd tegen vocht, directe bestraling van de zon, koel en in een goed gesloten verpakking opslaan.
Veiligheidsvoorschriften	Veiligheidsbril, veiligheidskleding en veiligheids handschoenen dragen. Na contact met de huid, deze met water en zeep reinigen.

Grouitech Cleaner A

Type materiaal	mengsel van organische oplosmiddelen, brandbaar
Kleur	kleurloos
Verpakking	11 kg
Houdbaarheid	minimaal drie jaar houdbaar

Grouitech Cleaner B

Type materiaal	organische oplosmiddel, niet ontvlambaar
Kleur	kleurloos
Verpakking	10,5 kg
Houdbaarheid	minimaal drie jaar houdbaar

Grouitech Lubricant

Type materiaal	conserveringsproduct, niet ontvlambaar
Kleur	kleurloos
Verpakking	10 kg
Houdbaarheid	minimaal drie jaar houdbaar

De inhoud van dit productblad is naar beste kennis en kunde bepaald op basis van laboratorium omstandigheden. Eigenschappen en eindresultaat van het verwerkte product worden niet gegarandeerd aangezien Grouitech niet verantwoordelijk is voor de applicatie en wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke toepassings- en werkomstandigheden ter plaatse. Wijzigingen in dit productblad worden u niet automatisch verstrekt.

Op dit productblad zijn de Algemene Voorwaarden Grout Techniek B.V. 2017 van toepassing: <http://www.grouitech.eu/nl/info/41-algemene-voorwaarden.html>



Nederland/Pays-Bas • tel +31 (0)341 25 17 34 • e-mail info@grouitech.nl • www.grouitech.nl
België/Belgique/Luxembourg • tél +32 (0)53 77 48 28 • e-mail info@grouitech.be • www.grouitech.be