

PRESTATIEVERKLARING

conform bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011

14

voor het product **GunAccelerator AFL**

Ref. nr. 40501-02

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
EN 934-5: T2
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Chargennummer: zie verpakking van het product
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Alkalivrije verstarrer/versneller voor spuitbeton
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 lid 5:
Grouttech (Nederland), Industrieweg 51, 8071 CS Nunspeet
Grouttech (België), Victor Bocquéstraat 11, 9300 Aalst
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 2+
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
De goedgekeurde instantie Materialprüfungsamt, MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMIPA),
Universität Stuttgart – (NB 0672), heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd:
Verklaring van de conformiteit van de interne productiecontrole (FPC)
Certificaatnummer: 0672 – CPD – 0447
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
niet relevant

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Chloride gehalte (Cl)	max. 0,1 M-%	EN 934-5: 2008
Alkali gehalte (Na ₂ O-equivalent)	max. 1,0 M-%	EN 934-5: 2008
Corrosiegedrag	Samenstelling volgens EN 934-1:2008 Appendix A1 Samenstelling volgens EN 934-1:2008 Appendix A1: Formate	EN 934-1: 2008
„Setting time“ Start Eind	Max. 10 minuten Max. 60 minuten	EN 934-5: 2008 T2
Druksterkte na 28 dagen	Minimaal 90% van de controlemix	EN 934-5: 2008 T2
Druksterkte na 90 dagen	Test mix ≥ test mix na 28 dagen	EN 934-5: 2008 T2
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	EN 934-2: 2008

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R.P. Wiedemeijer, directeur

Nunspeet, mei 2014

