

PRESTATIEVERKLARING

conform bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011
veranderd door de gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 574/2014

19

voor het product **SW Protect Coat**

Ref. nr. 60204-01

Unieke identificatiecode van het produkttype:
EN 1504-2 : 2005

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Epoxy spachtelmasa voor rioolrenovatie.

Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 lid 5:
Grouttech (Nederland), Industrierweg 51, 8071 CS Nunspeet
Grouttech (België), Victor Bocquéstraat 11, 9300 Aalst

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 4

Geharmoniseerde norm: 1504-2 : 2005

Certificerende instantie
N.v.t. - systeem 4

Gedeclareerde prestaties

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Beproeivings-niveau | Geharmoniseer de technische specificaties |
|--|--|---------------------|---|
| Weerstand tegen slijtage | < 3.000 mg | Systeem 4 | EN 1504-2 : 2005 |
| Lineaire krimp | < 0,3 % | | |
| Capillaire absorptie | < 0,5 kg.m ² .h ^{-0,5} | | |
| Chemischeresistentie blaarvorming scheurvorming schilfering | geen geen geen | | |
| Slagvastheid klasse | III | | |
| Hechtsterkte | droog > 2 MPa nat (MAT) > 2 MPa | | |
| Brandgedrag | E _{fl} ^{a)} | | |
| Vrijkomen corrosieve bestanddelen | SR | | |

- a) In overeenstemming met de uitspraak van commissie 2010/85/EU van 9 februari 2010, voldoet het product aan de eis voor brandgedrag aan klasse E zonder verdere testen.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R.P. Wiedemeijer, directeur

Nunspeet, oktober 2024

