

# RF RenoProtect Acryl

Peinture acrylique à base d'eau

## Domaines d'application et propriétés du produit

Le Grouttech RF RenoProtect Acryl est une peinture acrylique mono-composant, destinée aux toitures.

Ce produit est à base de résines acryliques et peut être utilisé pour recouvrir les toits et les tuiles, constitués de béton ou de fibrociment à l'amiante.

Ce produit est très facile à utiliser et peut éventuellement rapidement être recouvert lorsque les conditions atmosphériques y sont favorables.

Le Grouttech RF RenoProtect Acryl est un produit à base d'eau, mono-composant et incombustible. Par ailleurs, ce produit offre une très bonne adhérence sur un support prétraité et a une durabilité extrêmement bonne en extérieur.

Le produit est pratiquement inodore et peut par conséquent être utilisé dans des locaux habités.

Le Grouttech RF RenoProtect Acryl résiste aux UV et peut aussi bien être utilisé comme apprêt que comme couche de finition.

## Type de produit

- Monocomposant
- À base d'eau
- Très bonne adhérence
- Ne nécessite pas d'apprêt
- Résistant aux UV

## Exigences imposées au support

Le RF RenoProtect Acryl peut être appliqué sur les supports en béton et sur les supports constitués de fibrociment à l'amiante.

Ce produit ne convient pas aux supports anciens, altérés et poreux (tuiles ou dalle de toiture), constitués de fibrociment à l'amiante. Utiliser pour cela RF RenoLastic.

Le support doit toujours être nettoyé et dépoussiéré et être sec. Les éventuelles formations de mousse doivent être éliminées au moyen d'un agent antimousse approprié.

## Mise en œuvre

Le produit peut directement être appliqué, en 2 couches, sur le support prétraité.

Pour la première couche (apprêt), diluer le produit avec 10 % d'eau. Pour la seconde couche, appliquer le produit non dilué.

Avant d'appliquer le produit, celui-ci doit être agité mécaniquement.

L'application du produit peut être réalisée à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation sans air (ouverture de buse : 013 – 015).

Par temps chaud, le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil. La température ambiante doit être de 5 °C minimum et l'humidité relative de 80 % maximum.

## Constitution du système

### Apprêt

Appliquer 1 couche de RF RenoProtect Acryl dilué avec 10 % d'eau.

### Couche supérieure

Appliquer une couche de RF RenoProtect Acryl non dilué.

## Consommation de produit

Le rendement du produit s'élève à environ 5 m<sup>2</sup>/litre, ce qui correspond à une consommation de ± 200 ml/m<sup>2</sup> (= 240 g/m<sup>2</sup>).

## Nettoyage

Lors de chaque interruption prolongée de travail ou à la fin des travaux, les outils doivent être nettoyés à l'eau.

# RF RenoProtect Acryl

Peinture acrylique à base d'eau

## Caractéristiques techniques

Type de produit	peinture monocomposant, pigmentée à base d'acrylate	
Couleur	large gamme de couleurs RAL et NCS	
Degré de brillance	satiné	
Dichtheid	± 1,2 +/- 0,05 kg/l	
Vaste stof gehalte	gewichtsdelen ± 50 % volumedelen ± 40 %	
Viscositeit	± 80.000 – 100.000 mPa.s	
VOC-gehalte	< 45 g/l (vluchtige organische substanties)	
Vlampunt	niet van toepassing	
Verwerkingscondities	minimaal 5°C (optimaal tussen de 12 – 25°C) De oppervlaktemperatuur moet minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen. Maximale relatieve luchtvochtigheid 80%.	
Droogtijden (20°C & RV 65%)	stofdroog:	na ± 1 uur
	te overlagen:	na ± 12 - 16 uur
Reiniging	water	
Verpakking	emmer 20 liter	
Opslag	koel, droog en vorstvrij opslaan	
Houdbaarheid	wanneer aan de bewaarcondities wordt voldaan is het materiaal tenminste 24 maanden houdbaar	

Le contenu de la présente fiche technique du produit est défini selon les connaissances et le savoir-faire basés sur les conditions de laboratoire. Les propriétés et le résultat final du produit façonné ne sont pas garantis étant donné que Grouttech n'est pas responsable de l'application et que nous n'avons pas d'influence sur le façonnage, ni sur les conditions d'application et de travail spécifiques sur place. Les modifications apportées à la présente fiche technique ne vous sont pas automatiquement fournies. Les Conditions Générales de Grout Techniek BVBA 2017 s'appliquent à la présente fiche technique: <http://www.grouttech.eu/fr-be/info/41-conditions-generales.html>



Nederland/Pays-Bas • tel +31 (0)341 25 17 34 • e-mail [info@grouttech.nl](mailto:info@grouttech.nl) • [www.grouttech.nl](http://www.grouttech.nl)  
België/Belgique/Luxembourg • tél +32 (0)53 77 48 28 • e-mail [info@grouttech.be](mailto:info@grouttech.be) • [www.grouttech.be](http://www.grouttech.be)