

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conforme l'annexe III du règlement (EU) Nr. 305/2011

25

Pour le produit SolidSeal Elastic

Ref. nr. 1.0913-01

Code d'identification unique du produit type:

EN 14891 CM

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Numéro de charge: voir l'emballage du produit

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Produit d'étanchéité liquide appliqué sous des carreaux en céramique

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Grouttech (Pays-Bas), Industrieweg 51, 8071 CS Nunspeet

Grouttech (Belgique), Rue Victor Bocqué 11, 9300 Alost

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

non relevant

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performance du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

L'Instance de certification MPA Braunschweig sous le numéro 0761, a réalisé

système 3 selon le système:

Rédaction du rapport d'essai MPA Bs -2500339

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:
non relevant

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012
Adhérence après contact à l'eau	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adhérence après échauffement/vieillessement	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adhérence après cycles gel dégel	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adhérence après contact à l'eau calcaire	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Étanchement à l'eau	Pas de passage d'eau - étanche	
Pontage de fissures	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4:

Signé pour le fabricant et en son nom par:

R.P. Wiedemeijer, directeur

Aalst, mai 2025

